

TASKI Sani Calc QS

Detergente disincrostante per il bagno – concentrato

Descrizione

Disincrostante energico altamente concentrato per la rimozione del calcare da tutte le superfici dure resistenti agli acidi. Dissolve velocemente depositi di calcare. Il prodotto viene automaticamente diluito con QuattroSelect a garanzia del controllo dei costi e della sicurezza degli operatori.


Caratteristiche principali

- A base di acido fosforico
- Contiene inibitori di corrosione
- Agisce velocemente
- Fresco profumo
- Utilizzo versatile con QuattroSelect
- Cartucce ecocompatibili
- QuattroSelect è un sistema chiuso

Benefici

- Efficaci capacità disincrostanti. Rimuove velocemente tutti i depositi calcarei
- Sicuro sulle superfici da disincrostante
- Studiato per un'efficace disincrostazione di pavimenti, muri e superfici dei bagni
- Lascia un fresco profumo
- QuattroSelect gestisce due diverse velocità di riempimento, una per flaconi e una più veloce per secchi e serbatoi di lavasciuga
- Le cartucce dei prodotti QuattroSelect hanno un impatto ridotto sull'ambiente
- QuattroSelect è un sistema sicuro per gli operatori

W3a



© A.I.S.E.

TASKI Sani Calc QS

Detergente disincrostante per il bagno – concentrato

Modalità d'uso

Dosaggio:

Il prodotto può essere usato esclusivamente attraverso il sistema di diluizione QuattroSelect.

Per il secchio: 2.5% (1:40) per sporco leggero/ 5% per sporco pesante

Consultare il Manuale di Installazione di QuattroSelect per selezionare il corretto ugello di diluizione.

Applicazione:

Ruotare la manopola selettiva gialla di Quattro Select sul quadrante in corrispondenza del quale è alloggiato il prodotto.

Secchio: Riempire il secchio usando il tubo di riempimento con pistola. Applicare la soluzione, lasciare agire e strofinare se necessario.

Risciacquare abbondantemente la superficie con acqua e asciugare. Trattare le incrostazioni più resistenti con un panno abrasivo.

Avvertenze:

Non miscelare la soluzione con prodotti clorinati. Non usare su superfici sensibili agli acidi, es. marmo, terrazzo, travertino ed altre superfici calcaree. Prima dell'uso verificare la resistenza agli acidi della superficie. Bagnare sufficientemente le fughe prima del trattamento. Rimuovere immediatamente gli schizzi di soluzione da superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico:	Liquido limpido rosso
Peso specifico (20°C):	1.43
pH-tal quale:	0.4-0.9
pH-in uso (soluzione al 2.5%):	1.5 ±0.5

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'uso:

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:

Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e successive modifiche.