



Via G. Toniolo, 16  
Caselle d'Altivole (TV)  
Cf e P.Iva 04079930261

**PIERI GROUP SRL**  
Via delle Pesche 821  
47023 CESENA (FO)

## DICHIARAZIONE CONFORMITA'

Con la presente si dichiara che il materiale SACCHI e FOGLI pe hd neutri x alim.,\_fornitoVi è adatto al confezionamento di tutti gli **alimenti**:

( 01 bevande, 02 cereali, derivati dei cereali, prodotti della biscotteria, della panetteria e della pasticceria, 03 cioccolato, zucchero e loro derivati dolciumi, 04 frutta, ortaggi e loro derivati, 05 grassi ed oli, 06 prodotti animali e uova, 07 prodotti lattiero-caseari, 08 prodotti vari.)

**è conforme alla seguente legislazione comunitaria:**

- Regolamento 1935/2004/CE
- Regolamento 1895/2005/CE
- Regolamento 10/2011/UE
- Regolamento 2023/2006/CE
  - Direttiva 94/62/CE

ed alla seguente legislazione Italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

Il materiale sopra citato è fabbricato con: **polietilene in HD**

**Condizioni di prova:**

### **MIGRAZIONE GLOBALE**

Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale nelle seguenti condizioni di prova:

simulante: Acido acetico per immersione

tempo e temperatura: 10 gg a 40°

simulante: etanolo 10% per immersione

tempo e temperatura: 10 gg a 40°

simulante: isoottano per immersione

tempo e temperatura: 2 gg a 20° (che corrisponde a simulante D2 OLIO VEGETALE 10gg A 40° C)

RIF. TEST REPORT : **18/30310**

**MIGRAZIONI SPECIFICHE**

Correlate alle restrizioni dell'all. 2 Reg. 10/2011 - test effettuato in acido acetico 3% e successiva determinazione in ICP/OES \_ Modalità di migrazione by immersion.

tempo e temperatura: 10 gg a 40°

RIF TEST REPORT : **18/30310**

RIF TEST REPORT : **18/30310**

Solvente simulante		Condizioni di prova		Migrazione specifica di Ammine Aromatiche Primarie Anilina	Incertezza
Descrizione	Tipo	Tempo	Temperatura	mg/Kg	± mg/Kg
Acido acetico al 3% in acqua distillata	B	2 h	70° C	< 0,002 #	-

# limite di quantificazione (L.O.Q.)

Limite migrazione specifica (DM 21/03/73 e successivi aggiornamenti e modifiche - Reg. 10/2011/UE): 0,01 mg/Kg (espressi come anilina).

#### ADDITIVI DUAL USE:

Nel manufatto sono presenti sostanze regolate dal Regolamento CE 1333/2008 e dal Regolamento CE 1334/2008, aggiornati dai regolamenti CE 1129/2011 e 1130/2011 e dal Reg. CE 231/2012: aromi e additivi secondo la legislazione alimentare:

**CA-STEARATE (CAS No. 1592-23-0, Ref. N. O.: 89040 Ca-salts) as E 470a used max 500 ppm.**

L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi del prodotto alimentare da confezionare).

#### MODALITA' DI UTILIZZO:

Non utilizzare nel forno sia tradizionale che microonde

Non utilizzare per il congelamento dei cibi

Il manufatto può essere utilizzato unitamente all'alimento alle basse temperature, per il tempo e la temperatura consigliati ed è stato testato per andare a contatto con il cibo a temperature non superiori a 40° C.

L'azienda dichiara l'idoneità tecnologica del manufatto allo scopo cui è destinato.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata e sarà essere sostituita in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

#### RAPPORTO DI PROVA n° / TEST REPORT n° 18/30310

Dichiarazione n. 03/2021

Altivole (TV), 02.02.2021

Complast Trade Spa

L'Amministratore Giovanna Comazzetto

**COMPLAST TRADE S.p.A.**

Via G. Tonello, 16  
Tel. 0423 915012 - Fax 0423 566390  
31030 CASALE D'ALTIVOLE (TV) Italia  
C.F. e P. IVA e R.I.T.C. 04573003203