

POLYCART Spa

Produzione e stampa di film speciali in materie plastiche e biodegradabili



Via delle Macine,6 T +39 075 8098000 E info@polycart.eu 06081 Palazzo di Assisi (PG) F +39 075 8039433 W www.polycart.eu

P.IVA/C.F. 00479410540 Cap. Soc. € 310.000,00 i.v. Reg. Imp. di Perugia N°:00479410540 REA PG-113085

BBN 0028 N	SACCO NU	750+250+250x1400 - 18 MY
CODICE ARTICOLO	PRODOTTO	FORMATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE

Prodotto compostabile conforme alla UNI EN ISO 13432, certificati "Ok Compost" con licenza S0267, interamente realizzati in Mater-Bi® (lic.nr.006).

PERSONALIZZAZIONE

L'utilizzo di masterbatch, additivi e/o inchiostri è conforme alla norma UNI EN ISO 13432

CONTATTO ALIMENTARE

Il prodotto non è idoneo al contatto con alimenti.

REACH - CLP

Il prodotto è un "articolo" ai sensi del REACH (art. 3) quindi non soggetto all'emissione di schede di sicurezza.

SMALTIMENTO PRODOTTO

Il prodotto deve essere smaltito insieme alla frazione organica dell'RSU (7). Non disperdere nell'ambiente!

		METODO	UNITA'	MEDIA	Δ
IDENTIFICATIVE					
	Densità	Fornitore	g/cm³	1,28	±3%
	Spessore	ISO 4591	μm	18	±5%
	Peso shopper	Interno	g	80,6	±5%
	Grammatura	UNI 8516	g/m²	23,0	±5%
FORMATO					
	$L_1 + I_2 + I_2 \times H_1$	UNI 11415	mm	750+250+250x1400	±10
	Manici (I ₃)	UNI 11415	mm	-	±10
PRESTAZIONI					
	Deformazione (MD/TD)	ISO 572-3	%	258 / 553	±10%
	Sforzo a rottura (MD/TD)	ISO 572-3	МРа	28,5 / 26,0	±10%
	Lacerazione (MD/TD)	ASTM D1922	mΝ	4.715 / 1.841	±10%
	Resistenza alla Compressione	ASTM D5748	N	12	±10%
	Allungamento in compressione	ASTM D5748	mm	47	±10%
	Resistenza all'impatto	ASTM D1709	g	275	±10%





NOTE

Tutte le informazioni sono fornite a titolo di semplice indicazione generale e non possono essere intese quali assunzione di garanzia da parte di Polycart S.p.A. Tutte le prestazioni sono riferite allo spessore nominale di $21~\mu m$. L'utilizzatore finale è sempre responsabile dell'idoneità all'uso a cui intende destinare il prodotto e la sua compatibilità con i propri processi produttivi. Maggiori dettagli sono riportati nelle specifiche di vendita Polycart, richiedibili via mail all'ufficio qualità all'indirizzo <u>quality@polycart.eu</u>. Per maggiori informazioni contattare Polycart all'indirizzo <u>info@polycart.eu</u>.



POLYCART Spa

Produzione e stampa di film speciali in materie plastiche e biodegradabili





Via delle Macine,6 T +39 075 8098000 E info@polycart.eu 06081 Palazzo di Assisi (PG) F +39 075 8039433 W www.polycart.eu

P.IVA/C.F. 00479410540 Cap. Soc. € 310.000,00 i.v. Reg. Imp. di Perugia N°:00479410540 REA PG-113085

CODICE ARTICOLO	PRODOTTO	FORMATO
BBN 0028 N	SACCO NU	750+250+250x1400 - 18 MY

INFORMAZIONI LOGISTICHE





IMBALLO E PALLETTIZZAZIONE

PEZZI PER SCATOLA: 110 pz – protetti da liner in polietilene

SCATOLA: 380 x 400 x 110 mm – COD 26B PALLET: EPAL – altezza totale 1130 mm PALLETTIZZAZIONE: 6 scatole x 9 strati

SMALTIMENTO IMBALLAGGI

BANCALE IN LEGNO = FOR 50 SCATOLE E FOGLI DI CARTONE = PAP 20 ANGOLARI DI CARTONE = PAP 21 ESTENSIBILE = LDPE 4 LINER INTERNO = HDPE 2

STOCCAGGIO

Tenere il materiale Iontano da fonti di calore ed in luogo asciutto.

NOTE

^{*} Il valore include l'altezza del pallet. L'altezza può subire delle variazioni a seconda dell'altezza del pallet