



## XTRACTOR 3BP - MONOFASE INDUSTRIALE



EDILIZIA E COSTRUZIONI



TRATTAMENTO SUPERFICI



- ✓ Mantiene pulito l'ambiente di lavoro
- ✓ Facile da movimentare
- ✓ Facile da collegare a macchinari per trattamenti superfici
- ✓ Ideale per utilizzo continuativo 24/7
- ✓ Telaio telescopico +/- 25cm
- ✓ Sistema automatico di pulizia filtro integrato
- ✓ Endless Bag
- ✓ Compressore integrato che non richiede manutenzione



### UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50
Potenza	kW	3.45
Depressione massima	mmHg	2500
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	540
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	70



### UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Cartuccia	
Superficie - Diametro	cm <sup>2</sup> -mm	57.000
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - M PTFE
Sistema di pulizia	Automatico PN	



### UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità	lt	Longopac 20mt
----------	----	---------------



### INGOMBRI

Dimensioni	cm	65x91x190/164h
Peso	kg	140



## UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da tre motori by-pass a carboncini posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



## UNITÀ FILTRANTE

I filtri a cartuccia in poliestere, posti all'interno della camera filtrante, garantiscono un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento. Le cartucce vengono pulite automaticamente grazie a un sistema di pulizia pneumatica alternata in controcorrente, automatico, temporizzato e regolabile. L'apporto d'aria necessario è assicurato da un compressore, installato sulla carenatura posteriore.



## UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato viene scaricato dentro un sacco Endless Bag da 20 mt di lunghezza; quando l'estremità del sacco è piena l'operatore può sigillare la parte da smaltire ed eliminarla in piena sicurezza, evitando qualsiasi contatto con le polveri e la loro diffusione nell'ambiente circostante.